



Ovens for all your applications

亲爱的客户/用户：

法赛图专注于真空干燥箱的应用已经超过20年。我们不仅在性能和用户体验上以最高标准要求自己，同时也在思考：是什么样的真空加热设备才是未来？

除了继续打磨产品的细节、提升各项性能指标、持续改善用户体验，我们更加关注的是您的工艺需求。更加关注您的使用痛点，把很多行业内的不可能变成可能。

### **XFM系列, 真空箱标杆性产品**

**\* 托盘控温最高达250°C**

**\* 极限真空值 0.01mbar**

最高温度: 200°C / 250°C (选配)

可选容积: 20升 / 50升 / 110升 / 220升 / 316升 / 512升

托盘控温, 实时掌控产品状态

洛科威Rockwool岩棉, 节能环保, 外表面温度低

Schneider 施耐德工业级PLC逻辑控制器 + 5.7寸HMI人机界面, 温度, 压力全程掌控

INFICON 英福康真空计, 真空测量精度保证

[官网查看XFM系列](#)

产品咨询: 13790007025

dan.han@france-etuves.com

## 甚至可以随心所欲定制 - 实际案例

产品编码: H883

应用: 航天零件冷处理后干燥

最高温度: 50°C

极限真空值: 0.01mbar

工作间内胆尺寸: 800 x 800 x 800 mm

容积: 512升

产品特点: class 100000洁净室使用, 温度和真空度程序控制, 同时全程记录真空测量值和温度测量值...

产品咨询: 13790007025

dan.han@france-etuves.com



## 甚至可以随心所欲定制 - 实际案例

产品编码: J409

应用: 惰性气体环境下脱气处理

最高温度: 200°C

极限真空值: 0.03mbar

工作间内胆尺寸: 470 x 500 x 470 mm

容积: 110升

产品特点: 三层控温托盘, 箱体内壁和托盘联合控温, 多功能HMI人机界面(程序控制温度, 压力, 惰性气体等)...

产品咨询: 13790007025

dan.han@france-etuves.com

